○特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則（昭和五十六年郵政省令第三十七号）

（傍線部分は改正部分）

| 改正案 | 現行 |
| --- | --- |
| 別表第一号　技術基準適合証明のための審査（第六条及び第二十五条関係）<br>一　技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。<br>(1)・(2)　（略）<br>(3)　特性試験<br>申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。<br>ア　（略） | 別表第一号　技術基準適合証明のための審査（第六条及び第二十五条関係）<br>一　技術基準適合証明のための審査は、次の掲げるところにより行うものとする。<br>(1)・(2)　（略）<br>(3)　特性試験<br>申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。<br>ア　（略） |
| 一　装　目 | 一　装　目 |
| 二　試験項 | 二　試験項 |
| 三　測定器等 | 三　測定器等 |
| 四　特定無線設備の種別 | 四　特定無線設備の種別 |
| （略） | （略） |
| 第二条第一項第十三 | 第二条第一項第十三 |
| （略） | （略） |

| 送信装置 | | | | | | | 置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 占有周波数帯幅 | スプリアス発射又は不要発射の強度 | 空中線電力 | 比吸収率 | 周波数偏移 | | |
| 周波数計又はスペクトル分析器 | 疑似音声発生器又は疑似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 | 比吸収率測定装置 | 低周波発振器 | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | | |
| ○ | ○ 注8 | ○ 注8 | ○ | ○ 注15 | | 備設線無の号 | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | | |

| 送信装置 | | | | | | | 置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 占有周波数帯幅 | スプリアス発射又は不要発射の強度 | 空中線電力 | 比吸収率 | 周波数偏移 | | |
| 周波数計又はスペクトル分析器 | 疑似音声発生器又は疑似信号発生器バンドメータ又はスペクトル分析器 | 低周波発振器スプリアス電力計又はスペクトル分析器 | 電力計、電界強度測定器又はスペクトル分析器 | 比吸収率測定装置 | 低周波発振器 | | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | | |
| ○ | ○ 注8 | ○ 注8 | ○ | | | 備設線無の号 | |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 又は周波数偏位又は変調度 | 直線検波器又は変調度計 | | | | | | |
| プレエンファシス特性 | 低周波発振器直線検波器 | (略) | | (略) | | | |
| 搬送波電力 | 低周波発振器スペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 総合周波数特性 | 低周波発振器電力計 | (略) | | (略) | | | |
| 総合歪及び雑音 | 低周波発振器直線検波器歪率雑音計 | (略) | | (略) | | | |
| 送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間 | オシロスコープ又はスペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力 | 低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 搬送波を送 | 低周波発振器 | (略) | | (略) | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 又は周波数偏位又は変調度 | 直線検波器又は変調度計 | | | | | | |
| プレエンファシス特性 | 低周波発振器直線検波器 | (略) | | (略) | | | |
| 搬送波電力 | 低周波発振器スペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 総合周波数特性 | 低周波発振器電力計 | (略) | | (略) | | | |
| 総合歪及び雑音 | 低周波発振器直線検波器歪率雑音計 | (略) | | (略) | | | |
| 送信立ち上がり時間及び送信立ち下がり時間 | オシロスコープ又はスペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 隣接チャネル漏えい電力又は帯域外漏えい電力 | 低周波発振器電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | (略) | | (略) | | | |
| 搬送波を送 | 低周波発振器 | (略) | | (略) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 信していないときの電力 | 電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | | | | |
| | 送信速度 | 低周波発振器<br>オシロスコープ | (略) | ○<br>注8 | (略) | |
| 受信装置 | 副次的に発する電波等の限度 | 電界強度測定器<br>又はスペクトル分析器 | (略) | ○<br>注8 | (略) | |
| | 感度 | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | (略) | | (略) | |
| | 通過帯域幅 | 標準信号発生器<br>周波数計<br>レベル計 | (略) | | (略) | |
| | 減衰量 | 標準信号発生器<br>周波数計<br>レベル計 | (略) | | (略) | |
| | スプリアス・レスポンス | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | (略) | | (略) | |
| | 隣接チャネル選択度 | 低周波発振器<br>標準信号発生器<br>レベル計又はオ | (略) | | (略) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 信していないときの電力 | 電力測定用受信機又はスペクトル分析器 | | | | |
| | 送信速度 | 低周波発振器<br>オシロスコープ | (略) | ○<br>注8 | (略) | |
| 受信装置 | 副次的に発する電波等の限度 | 電界強度測定器<br>又はスペクトル分析器 | (略) | ○<br>注8 | (略) | |
| | 感度 | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | (略) | | (略) | |
| | 通過帯域幅 | 標準信号発生器<br>周波数計<br>レベル計 | (略) | | (略) | |
| | 減衰量 | 標準信号発生器<br>周波数計<br>レベル計 | (略) | | (略) | |
| | スプリアス・レスポンス | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | (略) | | (略) | |
| | 隣接チャネル選択度 | 低周波発振器<br>標準信号発生器<br>レベル計又はオ | (略) | | (略) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 感度抑圧効果 | 標準信号発生器<br>レベル計 | （略） | | （略） |
| 相互変調特性 | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | （略） | | （略） |
| 局部発振器の周波数変動 | 周波数計 | （略） | | （略） |
| ディエンファシス特性 | 低周波発振器<br>直線検波器 | （略） | | （略） |
| 総合歪及び雑音 | 標準信号発生器<br>歪率雑音計 | （略） | | （略） |

注1～14　（略）

15　設備規則第十四条の二第一項各号に規定するものを除く。

16～21　（略）

イ・ウ　（略）

二・三　（略）


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 感度抑圧効果 | 標準信号発生器<br>レベル計 | （略） | | （略） |
| 相互変調特性 | 標準信号発生器<br>レベル計又は歪率雑音計 | （略） | | （略） |
| 局部発振器の周波数変動 | 周波数計 | （略） | | （略） |
| ディエンファシス特性 | 低周波発振器<br>直線検波器 | （略） | | （略） |
| 総合歪及び雑音 | 標準信号発生器<br>歪率雑音計 | （略） | | （略） |

注1～14　（略）

15　設備規則第十四条の二第一項各号に規定するものを除く。

16～21　（略）

イ・ウ　（略）

二・三　（略）