

○総務省告示第 号

無線設備規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号）第十四条第五項の規定に基づき、拡散符号速度が三・八四メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が三・八四メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を次のように定める。

平成二十五年 月 日

総務大臣 新藤 義孝

空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

送信設備		許容偏差		
		上限（パー セント）	下限（パー セント）	
空中線電力が二三三デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）	七一八MHzを超える七四八MHz以下の周波数の電波を送信する場合	八七		
		六二		

以下の陸上移動局の送信設備	空中線電力が二三三デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。）を超える陸上移動局の送信設備	その他の周波数の電波を送信する場合
る場合	周波数の電波を送信する場合 その他の周波数の電波を送信す	七一八 MHz を超え七四八 MHz 以下の 四八
四八	四八	八七
六二	七〇	五三