

放送システム委員会報告（案）の主な変更点について

OM 2 セクションメッセージ

該当箇所：報告書 2. 3. 3. 1. 3 (2) A

(下線部を修正)

表 2. 3-24 MMT-SI として規定するメッセージ

メッセージ名	機能	規定
Package Access (PA) メッセージ	MMT-SI のテーブルを伝送するために用いる。MMT 制御メッセージのエントリーポイントとなる。	ISO/IEC 23008-1 に基づき告示に規定
M2 セクションメッセージ	MPEG-2 Systems のセクション拡張形式をそのまま伝送するために用いる。	<u>告示に規定</u>
CA メッセージ	限定受信方式に関する情報を伝送するために用いる。	

表 2. 3-25 メッセージ識別の割り当て

message_id	メッセージ識別の意味	規定
0x0000	PA メッセージ	ISO/IEC 23008-1 に基づき告示に規定
0x0001 - 0x000F	MPI メッセージ	ISO/IEC 23008-1 に規定されているが使用しない
0x0010 - 0x001F	MPT メッセージ	
0x0200	CRI メッセージ	
0x0201	DCI メッセージ	
0x0202	AL-FEC メッセージ	
0x0203	HRBM メッセージ	
0x0204 - 0x7FFF	reserved for ISO/IEC	
0x8000	M2 セクションメッセージ	
0x8001	CA メッセージ	
0x8002 - 0xFFFF	未定義	国又は民間標準化機関で規定