

別表第九号 試験成績書の様式 (第 46 条の 8 関係)

第 1 電子レンジ

試 験 成 績 書

				確認番号	
				型式名	
1 占幅周 有に波 周含数 波まの 数れ範 帯る囲	(1) 発振周波数		測 定 値		測 定 条 件 等
	(2) 占有周波数帯幅		測 定 値		
2 高周波出力			測 定 値		測 条 件 定 等
3 電 る 源 妨 害 子 波 に 電 お 圧 け	測 定 値				測 定 条 件 等
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 150kHz 以上 500kHz 未満				
	(2) 500kHz 以上 5MHz 以下				
	(3) 5MHz を超え 30MHz 以下				
4 不要発射による磁界強度			測 定 値		測 条 件 定 等
5 不 要 発 射 に よ る 電 界 強	測 定 値				測 定 条 件
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 30MHz を超え 80.872MHz 以下				
	(2) 80.872MHz を超え 81.88MHz 未満				
	(3) 81.88MHz 以上 134.786MHz 以下				
	(4) 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満				
(5) 136.414MHz 以上 230MHz 以下					

度	(6) 230MHz を超え 1,000MHz 以下			等		
	周波数範囲		尖頭値			
	(7) 1GHz を超え 2.3GHz 以下					
	(8) 2.3GHz を超え 2.4GHz 未満					
	(9) 2.5GHz を超え 5.725GHz 未満					
	(10) 5.875GHz を超え 11.7GHz 未満					
	(11) 11.7GHz 以上 12.7GHz 以下					
	(12) 12.7GHz を超え 18GHz 以下					
6 重け み測 付定	測 定 値			測 定 条 件 等		
	周波数範囲		尖 頭 値			
	(1) 1,005MHz から 2,395MHz					
	(2) 2,505MHz から 17,995MHz					
7 漏電 え力 い束 電密 波度 の	測 定 値			測 定 条 件 等		
	(1) 扉を閉めた状態					
	(2) 発振停止の直前の位置 まで扉を開いた状態					
	(3) 2 倍の力で取手を引い た状態					
8 安 全 性	(1) 絶縁抵抗値その他きよ う体の絶縁状況			測 定 条 件 等		
	(2) 高圧電気により充電さ れる器具及び電線の収容 状況					

注1 測定条件等の欄には、測定年月日、使用測定器名（形式、購入年及び製造者名）

その他参考となる事項を記入すること。

2 5の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。

3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

第2 電磁誘導加熱式調理器

試 験 成 績 書			確認番号		
			型式名		
1 利用周波数	測 定 値		測条件 定等		
2 周波数変動幅	測 定 値		測条件 定等		
3 高周波出力	測 定 値		測条件 定等		
4 電源端子における妨害波電圧	測 定 値			測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 10kHz 以上 50kHz 未満				
	(2) 50kHz 以上 148.5kHz 未満				
	(3) 148.5kHz 以上 500kHz 未満				
	(4) 500kHz 以上 5MHz 以下				
	(5) 5MHz を超え 30MHz 以下				
5 直径2ナメに よトリル測の定ルした たブ電ア流	測 定 値			測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値			
		水平成分	垂直成分		
	(1) 10kHz 以上 70kHz 未満				
	(2) 70kHz 以上 148.5kHz 未満				
	(3) 148.5kHz 以上 526.5kHz 未満				
	(4) 526.5kHz 以上 1606.5kHz 以下				
(5) 1606.5kHz を超え 30MHz 以下					

6 3 メ ー ト ル 離 れ た 地 点 で の 磁 界 強 度	測 定 値		測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値		
	(1) 10kHz 以上 70kHz 未満			
	(2) 70kHz 以上 148.5kHz 未満			
	(3) 148.5kHz 以上 526.5kHz 未満			
	(4) 526.5kHz 以上 912kHz 以下			
	(5) 912kHz を超え 4MHz 未満			
	(6) 4MHz 以上 30MHz 以下			
7 不 要 発 射 に よ る 電 界 強 度	測 定 値		測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値		
	(1) 30MHz を超え 80.872MHz 以下			
	(2) 80.872MHz を超え 81.88MHz 未満			
	(3) 81.88MHz 以上 134.786MHz 以下			
	(4) 134.786MHz を超え 136.414MHz 未満			
	(5) 136.414MHz 以上 230MHz 以下			
	(6) 230MHz を超え 1,000MHz 以下			
8 安全性	(1) 絶縁抵抗値その 他きょう体の絶縁 状況		測 定 条 件 等	
	(2) 電線の収容状況			

注1 測定条件等の欄には、測定年月日、使用測定器名（形式、購入年及び製造者名）その他参考となる事項を記入すること。

2 7の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。

3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。