

正誤表（資料 174-2-1）

6 ページ「広帯域無線 LAN の技術的条件の検討」

③不要発射の e. i. r. p. 許容値

<誤>

占有周波数帯幅	基本周波数	周波数帯	不要発射の強度の許容値
20MHz以下	5955MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 (VLP モード)
	6415MHz	6425.5MHz未満 6425.5MHz以上	50 μW以下 12.5 μW以下
20MHzを超え 40MHz以下	5965MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6405MHz	6425.4MHz未満 6425.4MHz以上	12.5 μW以下 0.2 μW以下
40MHzを超え 80MHz以下	5985MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6385MHz	6425.2MHz未満 6425.2MHz以上	12.5 μW以下 0.2 μW以下
80MHzを超え 160MHz以下	6025MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6345MHz	6425.1MHz未満 6425.1MHz以上	12.5 μW以下 12.5 μW以下
<b>160MHzを超え 320MHz以下</b>	<b>6105MHz 6265MHz</b>	<b>5925MHz以下 6425MHz以上</b>	<b>2 μW/MHz以下 12.5 μW/MHz以下</b>

<正>

占有周波数帯幅	基本周波数	周波数帯	不要発射の強度の許容値
20MHz以下	5955MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 (VLP モード)
	6415MHz	6425.5MHz未満 6425.5MHz以上	50 μW以下 12.5 μW以下
20MHzを超え 40MHz以下	5965MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6405MHz	6425.4MHz未満 6425.4MHz以上	12.5 μW以下 0.2 μW以下
40MHzを超え 80MHz以下	5985MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6385MHz	6425.2MHz未満 6425.2MHz以上	12.5 μW以下 0.2 μW以下
80MHzを超え 160MHz以下	6025MHz	5925MHz以下 6425MHz以上	0.2 μW以下 50 μW以下
	6345MHz	6425.1MHz未満 6425.1MHz以上	12.5 μW以下 12.5 μW以下
<b>160MHzを超え 320MHz以下</b>	<b>6105MHz 6265MHz</b>	<b>5925MHz以下 6425MHz以上</b>	<b>0.2 μW/MHz以下 12.5 μW/MHz以下</b>

正誤表（資料 174-2-2）

61 ページ 表 2.5-9

「6GHz 帯無線 LAN システムの 320MHz 幅チャネルの不要発射の強度の許容値」

<誤>

(LPI モード)

占有周波数帯幅	基準チャンネル	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力)	基準チャンネルからの差の周波数
160MHz を 超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	2 $\mu$ W/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上 6425.7MHz 未満	50 $\mu$ W/MHz 以下	160MHz 以上 160.7MHz 未満
		6425.7MHz 以上	12.5 $\mu$ W/MHz 以下	160.7MHz 以上

(VLP モード)

占有周波数帯幅	基準チャンネル	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力)	基準チャンネルからの差の周波数
160MHz を 超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	2 $\mu$ W/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上	12.5 $\mu$ W/MHz 以下	160MHz 以上

<正>

(LPI モード)

占有周波数帯幅	基準チャンネル	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力)	基準チャンネルからの差の周波数
160MHz を 超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	2 $\mu$ W/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上 6425.7MHz 未満	50 $\mu$ W/MHz 以下	160MHz 以上 160.7MHz 未満
		6425.7MHz 以上	12.5 $\mu$ W/MHz 以下	160.7MHz 以上

(VLP モード)

占有周波数帯幅	基準チャンネル	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力)	基準チャンネルからの差の周波数
160MHz を 超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	0.2 $\mu$ W/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上	12.5 $\mu$ W/MHz 以下	160MHz 以上

正誤表（資料 174-2-2）

109 ページ 別添

ii 最大等価等方輻射電力が 25mW 以下の無線局の無線設備

<誤>

占有周波数帯幅	基本周波数	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力)	基準チャネルからの差の周波数
20MHz 以下	5955MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	30MHz 以上
	6415MHz	6425MHz 以上 6425.5MHz 未満	50μW 以下	10MHz 以上 10.5MHz 未満
		6425.5MHz 以上	12.5μW 以下	10.5MHz 以上
20MHz 超え 40MHz 以下	5965MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	40MHz 以上
	6405MHz	6425MHz 以上 6425.4MHz 未満	50μW 以下	20MHz 以上 20.4MHz 未満
		6425.4MHz 以上	12.5μW 以下	20.4MHz 以上
40MHz 超え 80MHz 以下	5985MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	60MHz 以上
	6385MHz	6425MHz 以上 6425.2MHz 未満	50μW 以下	40MHz 以上 40.2MHz 未満
		6425.2MHz 以上	12.5μW 以下	40.2MHz 以上
80MHz を超え 160MHz 以下	6025MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	100MHz 以上
	6345MHz	6425MHz 以上 6425.1MHz 未満	50μW 以下	80MHz 以上 80.1MHz 未満
		6425.1MHz 以上	12.5μW 以下	80.1MHz 以上
160MHz を超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	2μW/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上	12.5μW/MHz 以下	160MHz 以上

<正>

占有周波数帯幅	基本周波数	周波数帯	不要発射の強度の許容値 (任意の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力)	基準チャネルからの差の周波数
20MHz 以下	5955MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	30MHz 以上
	6415MHz	6425MHz 以上 6425.5MHz 未満	50μW 以下	10MHz 以上 10.5MHz 未満
		6425.5MHz 以上	12.5μW 以下	10.5MHz 以上
20MHz 超え 40MHz 以下	5965MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	40MHz 以上
	6405MHz	6425MHz 以上 6425.4MHz 未満	50μW 以下	20MHz 以上 20.4MHz 未満
		6425.4MHz 以上	12.5μW 以下	20.4MHz 以上
40MHz 超え 80MHz 以下	5985MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	60MHz 以上
	6385MHz	6425MHz 以上 6425.2MHz 未満	50μW 以下	40MHz 以上 40.2MHz 未満
		6425.2MHz 以上	12.5μW 以下	40.2MHz 以上
80MHz を超え 160MHz 以下	6025MHz	5925MHz 以下	0.2μW 以下	100MHz 以上
	6345MHz	6425MHz 以上 6425.1MHz 未満	50μW 以下	80MHz 以上 80.1MHz 未満
		6425.1MHz 以上	12.5μW 以下	80.1MHz 以上
160MHz を超え 320MHz 以下	6105MHz	5925MHz 以下	0.2μW/MHz 以下	180MHz 以上
	6265MHz	6425MHz 以上	12.5μW/MHz 以下	160MHz 以上